



21.11.2025 TARİHLİYERİNDEN SATIŞ İHALESİ (KİMYASAL KAPLAMA BANYOLARI)

Arttırma Türü : Aynı Gün Artırmalı
Malzeme Sayısı : 1
İhale Tarihi : 21.11.2025
İhale Saati : 15:00
Adres : MKE GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
HİPODROM CADDESİ NO:113 06330 YENİMAHALLE / ANKARA

- İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 1 kalem muhtelif malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, satışa arz edilmiştir.
- Teklifler en geç **21.11.2025 Cuma günü saat 15:00 a** kadar e-ihale platformu <https://app.pratis.net> üzerinden verilmiş olacaktır
- Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş olmakla satış şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
- İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
- İhaleye katılmak isteyen Pratis.net (<https://app.pratis.net>) üyeliği bulunmayan firmaların, internet sitemizde bulunan davet linkinden ücretsiz üyelik yaptırmaları ve Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.
İhaleye katılmak isteyen daha önceden Pratis.net (<https://app.pratis.net>) üyeliği bulunan firmaların, internet sitemizde bulunan davet linkinden "Zaten Üyeyim" seçeneğinden giriş yapmaları ve Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.



SATIŞA SUNULAN MALZEME

Rumuz Kodu	: 2025YERSAT1043	Miktar	: Tüm Sistem
Rumuz Adı	: KİMYASAL KAPLAMA BANYOLARI		
Bulunduğu Yer	: ROKETSAN A.Ş.		
Geçici Teminat	: 75.000,00 TL	Çekim Süresi	: 5 İş Günü
		Kati Teminat Oranı	: 20 %
İrtibat	: BİLAL BEY /0538 387 08 38 – 0530 175 19 27		
Açıklama	: SÖZ KONUSU KİMYASAL KAPLAMA BANYOLARI, MAGNEZYUM ALAŞIMLI MALZEMELERİN KAPLAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILMIŞTIR. HAT ÇALIŞIR VE MONTE DURUMUNDADIR. ALICI TARAFINDAN TÜM İSG KURALLARINA VE ROKETSAN A.Ş. NİN DİREKTİFLERİ DOĞRULTUSUNDA DE MONTE EDİLEREK TESLİM ALINACAKTIR. METAL YÜZEYLERİN KORUNMASI, İLETKENLİK KAZANDIRILMASI, AŞINMA/KOROZYON DİRENCİNİN ARTIRILMASINDA KULLANILABİLİR.		

MALZEME BEDELİ ÜZERİNDEN %20 KDV UYGULANACAKTIR. SATIŞA AİT KARAR DAMGA VERGİSİ, AKIT DAMGA VERGİSİ VE KDV ALICIYA AİTTİR.

SATIŞ TÜM SİSTEM OLARAK YAPILMIŞ OLUP SATIŞ FATURASI ROKETSAN A.Ş. TARAFINDAN TANZİM EDİLECEKTİR.

SATIŞA KONU KİMYASAL KAPLAMA BANYOLARI YERİNDE GÖRMEK İSTEYEN FİRMALAR MESAI SAATLERİNDE İÇERİSİNDE VE İRTİBAT NUMARALARI İLE İRTİBATA GEÇEREK GÜVENLİK PROTOKOLÜ KAPSAMINDA GÖREBİLİRLER.

ALICI İLE NDA (GİZLİLİK) SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR.

ALICI, ROKETSAN A.Ş. VE MKE A.Ş. YETKİLİLERİNİN TALEP ETTİĞİ TÜM BELGELERİ İDAREYE VERECEKTİR. MALZEMENİN SÖKÜMÜ, NAKLİYESİ VE KURULUMU ALICIYA AİTTİR.

ALICI/İSTEKLİ TEKLİF VERMİŞ OLMAKLA; MALZEMEYİ MAHALLİNDE GÖRMÜŞ, HALİ HAZIR DURUMU İLE BEĞENMİŞ VE SATIŞ ŞARTNAMESİNİN BÜTÜN HÜKÜMLERİNİ AYNEN KABUL ETMİŞ SAYILIR. MALZEMENİN AYIP VE KUSURLARINDAN İTİRAZ EDEMEZ. AYRICA YAPMIŞ OLDUĞU MASRAFLARLA İLGİLİ OLARAK DA HERHANGİ BİR ALACAK VEYA FER'İ ALACAK TALEBİNDE BULUNAMAZ.

DE MONTE İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEK FİRMA PERSONELİNDEN AŞAĞIDAKİ BELGELER TALEP EDİLECEKTİR.

- EN AZ SON AY OLMAK ÜZERE 6 AYLIK SİGORTA GİRİŞ BELGELERİ
- SON 1 YIL İÇERİSİNDE İŞ YERİ HEKİMİNDEN ALINMIŞ DOKTOR RAPORU
- YAPILACAK İŞİN RİSK ANALİZ RAPORLARI VE ALDIKLARI İŞ GÜVENLİĞİ SERTİFİKALARI
- ÇALIŞANLARIN ALDIĞI EĞİTİM VE KURS BELGELERİ VE SERTİFİKALARI (USTALIK BELGELERİ)
- ÇİFT SORGULU ADLİ SİCİL KAYDI
- TESİS İÇİNE GİRECEK ARACIN RUHSAT VE SÜRÜCÜ EHLİYETİ (ARAÇ LPG'Lİ OLMAMALI)

Kimyasal Kaplama Banyolarının Teknik Özellikler:

Banyo	Malzeme	Banyo Ölçüsü	Kullanılan Ekipman/ Ex proof	Isıtma	Proses Sıcaklığı	Doluluk	Kullanılan Kimyasallar
1 nolu banyo Kimyasal Yağ alma	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	Termokupl/Ex proof değil Kontrol panosu/Ex proof değil Rezistans/Ex proof değil Isıtıcılar çalışıyor (8 adet)	Mevcut	70-90 °C	1/4	Sodyum Fosfat (Na ₃ PO ₄ .12H ₂ O) Sodyum Hidroksit (NaOH) Sodyum Silikat (Na ₂ SiO ₃ .nH ₂ O)
2 nolu banyo Sıcak Su durulama	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	Termokupl/Ex proof değil Kontrol panosu/Ex proof değil Rezistans/Ex proof değil	Mevcut	60-80 °C	3/4	NA
3 nolu banyo Soğuk su durulama	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	NA	Mevcut değil	NA	boş	NA
4 nolu banyo- Alkali Yıkama	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	Termokupl/Ex proof değil Kontrol panosu/Ex proof değil Rezistans/Ex proof değil 4 adet ısıtıcı patlak	Mevcut	70-80 °C	1/2	Sodyum Hidroksit (NaOH)
5 nolu banyo Asit ile Yıkama	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	Termokupl/Ex proof değil Kontrol panosu/Ex proof değil Rezistans/Ex proof değil	Mevcut	15-35 °C	boş	Kromik anhidrit (CrO ₃)
6 nolu banyo Soğuk su durulama	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	NA	Mevcut değil	NA	boş	NA

Banyo	Malzeme	Banyo ölçüsü	Kullanılan Ekipman/ Ex proof	Isıtma	Proses Sıcaklığı	Doluluk	Kullanılan Kimyasallar
7 nolu banyo- Kimyasal oksidasyon	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	Termokupl/Ex proof değil Kontrol panosu/Ex proof değil Rezistans/Ex proof değil	Mevcut	65-80 °C	1/2	Potasyum bikromat (K ₂ Cr ₂ O ₇) Amonyum Sülfat ((NH ₄) ₂ SO ₄) Kromik anhidrit (CrO ₃) Asetik Asit (CH ₃ COOH,%80)
8 nolu banyo Soğuk su durulama	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	NA	Mevcut değil	NA	1/4	NA
9 nolu banyo Sıcak su durulama	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	Termokupl/Ex proof değil Kontrol panosu/Ex proof değil Rezistans/Ex proof değil	Mevcut	60-80 °C	3/4	NA
10 nolu banyo Tespitleme	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	Termokupl/Ex proof değil Kontrol panosu/Ex proof değil Rezistans/Ex proof değil	Mevcut	92 °C	1/4	Potasyum bikromat (K ₂ Cr ₂ O ₇)
11 nolu banyo Soğuk su durulama	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	NA	Mevcut değil	NA	1/4	NA
12 nolu banyo Sıcak su durulama	POLİPROPLEN	1,5 x 1,5 x 1,8 m	Termokupl/Ex proof değil Kontrol panosu/Ex proof değil Rezistans/Ex proof değil	Mevcut	60-80 °C	boş	NA